Technická specifikace **VCN9736**

Video systém	PAL
Obrazové čidlo	1/2.8 "CMOS 2 MP
Zpracování obrazu	Digitální
Počet pixelů	1936 (horizontální) x 1097 (vertikální)
Horizontální rozlišení	Barva: 1080p/30 sn/s
Napájení	DC12V
Spotřeba energie	550 mA
Objektiv	4 mm ~ 9 mm, automatická clona
Mechanický IR filtr	Automaticky přepne (IR Control Board)
Snímací systém	Progresivní skenování
Citlivost	0 Lux (IR zap)
OSD Menu	Vestavěné OSD menu
Název kamery / Funkce Zobrazení	Název kamery Displej / Funkce Zobrazení
Digitální zoom	vyp / zap (Max X64)
WDR	Digital Wide Dyn.Range (Vyp. / vysoká / střední / nízká
Digitální proti mlhová funkce	(Vypnuto / vysoká / střední / nízká)
Kompenzace pozadí	HLC / BLC / vyp
Automatické řízení zisku	(Vysoká / střední / nízká)
Digitální redukce šumu (DNR)	2D/3D-NR
Digitální zoom	Barva / čb / Auto + zpoždění
Detekce pohybu	Vyp/zap (3 Oblasti nastavení)
Ochrana Mask	Vyp/zap (8 upravitelných oblastí a 16 barevných možností)
Automatické řízení clony	DC / ruční pohon
AWB	ATW / AWC / ruční / vnitřní / vnější
Jazyky	Angličtina / zjednodušená čínština / tradiční čínština / japonština
Elektronická rychlost závěrky	Závěrka: AUTO, 1/30s, 1/60s, FLK, 1/250s, 1/500s, 1/1, 000, 1/2, 000 S, 1/5, 000 S, 1/10, 000, 1/50 000 s Pomalá závěrka: x2, x4, x6, x8, x10, x15, x20, x25, x30
LED diody	42 ks
Rozsah IR	35 m
Výstup videosignálu	Výstupní signál SDI (Serial Digital Interface), 75 Ohm
Standardní výstup video signálu	CVBS 1 Vp-p (BNC Propojovací kabel 75 Ohm)
Jednoosý koaxiální kabel	HD přes 100 m na RG59
Krytí	IP66
Teplota	- 5 ℃ ~ 40 ℃
Velikost	Φ118 mm × 87 mm
Hmotnost	cca 700 g