IMPROX SUPAGATE PLUS PLUS

TECHNICKÁ DATA

Pracovní prostředí	SupaGate Plus je navržen pro práci ve vnitřním a v chráněném venkovním prostředí, zhruba pro krytí IP20. Není vodotěsný!!.	
Kmitočet pasivní části.....	125 kHz.	
Kmitočet VF části	433.92 MHz.	
Zabezpečení	ImproX DCT, firemní dynamické kódování.	
Napájecí napětí.....	10 Vss až 14 Vss.	
Spotřeba	**Proud (mA)**	**Výkon (W)**
Napájecí napětí 12 Vss, 1 anténní čtečka, všechna relé vypnutá.....	60	0,72
Napájecí napětí 12 Vss, 1 anténní čtečka, všechna relé zapnutá	220	2,64
Napájecí napětí 12 Vss, 2 anténní čtečky, všechna relé vypnutá.....	100	1,2
Napájecí napětí 12 Vss, 2 anténní čtečky, všechna relé zapnutá	260	3,12
Relé		
Reléové výstupy	4 relé, každé s jedním přepínacím kontaktem.	
Zatížení kontaktů	10 A při 28 Vss, 5 A při 220 Vstř	
Signalizační a ovládací prvky		
LED		
7-segmentový displej	2 červené číslovky viditelné zvenku.	
Tlačítka.....	4, dostupné zvenku.	