Technická data HD-SDI kamery

- Kamera ve standardním pouzdře (bez objektivu)
- Rozlišeni 1920x1080
- Výstupy: HD-SDI, analogový
- Napájení 12 V
- Pro vnitřní použití, ve vytápěném krytu i pro vnější instalace

Typ	HDB-722WDR / HDB-724WDR	
Foto		
Rozlišení	HD-SDI(1080P, 720P) / více než 1000 TV řádků	
Obrazové čidlo	1/3 palců SONY CMOS	
Celkem pixelů	2010(v) X 1108(š) = 2 227 080	
Celkem účinných pixelů	1944(H) X 1092(V) = 2 122 648	
Způsob snímání	progresivní	
Odstup signál/šum (signál Y)	Více než 52 dB (řízení zisku vypnuto)	
Video výstup	SMPTE292M (HD-SDI) / CVBS: 1 Všš (75 ohm)	
Min. světlo	1 Lux pro F1.2 / 0,1 Lux (čb)	
Rovnováha bílé	automaticky /automaticky externě / zatlačením / ručně	
Objektiv	bez objektivu - nutno objednat zvlášť	
Rychlost elektronické závěrky	automaticky /ručně (1/30s. ~ 1/30000 s.)	
Jas	nastavitelný (0 ~ 20 kroků)	
Zvýšení citlivosti	vypnuto / 2x / 3x / 4x	
DNR (digitální redukce šumu)	vypnuto / nízké / střední / vysoké	
HLM (maskování protisvětla)	vypnuto / nastaveno	
WDR/BLC (potlačení světla pozadí)	vypnuto / WDR / BLC	
ACE (zlepšení kontrastu barev)	vypnuto / zapnuto	
Den & Noc	automaticky (Den <--> Noc, zněna času), barevně, čb	
Utajení dat	vypnuto / zapnuto (28 zón)	
Detekce pohybu	vypnuto / zapnuto	
Digitální zvětšení	0 ~ 112x	
Otáčení	vypnuto / zapnuto	
Zamrzaní	vypnuto / zapnuto	
Jazyk	angličtina	
Zaostřování	nastavitelné (0 ~ 10 kroků)	
Zrcadlení	zapnuto / vypnuto	
Řídící komunikace	RS-485 (PELCO-D)	
Provozní teplota / vlhkost	-10'C~+50'C / 30%~80%	
Skladovací teplota / vlhkost	-20'C~+60'C / 20%~90%	
Napájení **<u>Důležité:</u>** Nepoužívejte nestabilizované napájecí zdroje. Přísně dodržujte povolený rozsah napájecího napětí !!	12Vss ±10% pouze	12Vss /·24Vstř ±10% dvojí napájení (volitelné)
Vzdálenost pro přenos dat HD-SDI	100 ~ 150 m	
Vzdálenost pro přenos dat - obecně	Nelze určit zcela jednoznačně. Závisí to na typu použitých kabelů a na místních podmínkách instalace.	